FICHA TECNICA

ESCALERA DE CASTILLO



Escalera de castillo

En aluminio nervado soldado de uso profesional. La rampa de subida es muy ancha, la barandilla mide 80 cm y la plataforma en aluminio es muy grande para un trabajo confortable y seguro.

Las barras antiapertura/anticierre involuntarios sirven también como brazos de levantamiento. Las ruedas de desplazamiento en PVC son muy robustas (ø 125 mm). Su estructura es muy rígida pero su desplazamiento mientras que se está trabajando es fácil.

Las barras de levantamiento se pueden desmontar de manera extremadamente rápida para cerrar o transportar la escalera.
[redacted] es un modelo construido según las normas europeas En131.

Embalaje en plástico termoretráctil.





Brazos de renfuerzo desmontables y ruedas de desplazamiento





Plataforma en aluminio

Características técnicas

Peldaños antideslizantes en aluminio de 8 cm
Distancia entre peldaños: 25 cm
Altura barandilla: 80 cm
Bandeja para útiles: capacidad 15 Kg
Tacos y ruedas en PVC de ø 125 mm
Plataforma en aluminio nervado de 45 x 50 cm
Espesor de la escalera cerrada: 33 cm

POLITECNICO MILANO

Garantía 5 años

CAPACIDAD 150 Kg

ISO 9000 EN 287/1 EN ISO 9606/2

NORMA EUROPEA EN131



Bandeja para útiles y paquetes



Pasamano de subida confortable

TRANSPORTABLE SL. Del Embalse, 9. Fuenlabrada (Madrid). Tf 916083113. www.transportable.es. transportable@transportable.es