Transportable



Tipo 90

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

CE EN 14470-1

Armario de seguridad para productos inflamables







ARMARIO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES
CON CLASE DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN RF DE 90 MINUTOS, con certificación:
NORMA EN 14470-1 Y EN 16121



Tipo 90

Armario de seguridad para productos inflamables

Estructura de doble cuerpo construida completamente (interna y externamente) en plancha de acero electrogalvanizado con espesores de mm. 1 a 1,5 mm., plegada a presión en frío , toda la estructura está barnizada con polvos epoxídicos antiácidos aplicados en galería térmica a 200° C.

La producción sigue la norma EN14470-1 (producción certificada por BVQI)

Peculiar aislamiento formado en paneles de fibra de lana de roca de alta densidad (exentos de fibrocerámica) para altas temperaturas (800°C) y paneles en sulfato de calcio. Paredes internas del armario acabadas en laminado melamínico de alta resistencia incluso a los vapores más agresivos.

Los elementos utilizados permiten un excelente aislamiento y consiguen un bajo peso del conjunto.

- Puertas con **CIERRE AUTOMÁTICO** en caso de apertura a una temperatura ambiente de más 50ºC. **CERRADURA** central con llave independiente para cada puerta.
- Con **DISPOSITIVO DE RETENCIÓN** de puertas que permite la fijación de la puerta abierta en **cualquier posición** para una mejor manipulación de producto.
- **PIES NIVELADORES** regulables para un cierre perfecto de las puertas.
- Puertas con **SISTEMA DE BISAGRAS** interno y de igual longitud a la puerta, antichispas, que aseguran un cierre perfecto, **JUNTAS de AISLAMIENTO** termodilatables de 3 cm. de ancho (DIN 4102)
- **AUSENCIA DE COLUMNA CENTRAL** divisoria para una más fácil extracción de los estantes.
- **ORIFICIO SUPERIOR** de 100 mm. de diámetro para instalación de extractor accesorio.
- **VÁLVULAS** de conductos de entrada y salida de aire certificadas con cierre automático (a 70 °C) , dispuestas en la parte superior e inferior del armario, sin necesidad de mantenimiento , con resistencia al fuego certificada de 90 minutos.
- **3 ESTANTES** en dimensiones 1.094 x 420 x 39 mm., en forma de bandeja, EN ACERO, (con una capacidad de carga de 80 kgs. , y un volumen de 16 litros). La altura del estante se puede ajustar en altura .
- **CUBETA DE RETENCIÓN** en dimensiones 1.094 x 445 x 100 mm., en acero epoxy con 45 litros de capacidad, con tapa perforada lo que permite su utilización como estante adicional.
- **BORNE** de conexión a tierra para prevención de cargas electrostáticas.
- **GARANTÍA** , la garantía ofrecida por el fabricante es de **2 años**.
- **EN COLOR amarillo** RAL 1021

Transportable



Tipo 90

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

CE EN 14470-1

Armario de seguridad para productos inflamables

- **DIMENSIONES:**

MODELO	CÓDIGO	PESO	VOL.	Dimensiones Externas (mm)		
				Ancho	Fondo	Alto
ARMARIO IGNÍFUGO		385 Kg	960 l	1.200	600	2.055
				Dimensiones Internas (mm)		
				1.095	446	1.640

ACCESORIOS:

DESCRIPCIÓN
Extintor automático interno o externo
Electro extractor antichispa en caja metálica , incluye portafiltros , con instalación eléctrica y cable de conexión. **conductos al exterior** sin filtro
Filtro de carbón activo para disolventes
Módulo de ventilación y filtración **conductos al interior** sin filtro
Filtro de carbón activo para disolventes
Estante adicional en acero laminado







Transportable



Tipo 90

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

CE EN 14470-1

Armario de seguridad para productos inflamables

Nuevo sistema de cierre que permite mantener la puerta abierta en cualquier posición, incorpora sistema de cierre automático por temperatura superior a 50°C.





ARMARIO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES
CON CLASE DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN RF DE 90 MINUTOS, con certificación:
NORMA EN 14470-1

Transportable



Tipo 90

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

CE EN 14470-1

Armario de seguridad para productos inflamables

- **DIMENSIONES:**

MODELO	CÓDIGO	PESO	VOL.	Dimensiones Externas (mm)		
				Ancho	Fondo	Alto
ARMARIO IGNÍFUGO		228 Kg	430 l	595	600	2.055
				Dimensiones Internas (mm)		
				496	446	1640

- **ACCESORIOS:**

DESCRIPCIÓN
Extintor automático interno o externo
Electro extractor antichispa en caja metálica, incluye portafiltros , con instalación eléctrica y cable de conexión.
Filtro de carbón activo para disolventes y ácidos
Módulo de ventilación y filtración según norma NFX 15-211
Filtro de carbón activo para disolventes (para CFN)
Filtro de carbón activo para disolventes y ácidos (para CFN)
Pre-filtro (para CFN)
Estante adicional en acero laminado









