SILLA RIGA TAPIZADA

Características generales: Serie de sillas ergonómicas con regulación independiente del apoyo lumbar. **Mecanismo sincronizado:** El sistema de regulación de asiento/respaldo se realiza mediante un mecanismo de tipo sincronizado, que permite la regulación de la inclinación de asiento y respaldo en una proporción ergonómicamente correcta que se puede bloquear en varias posiciones.

Asiento: Soportes en poliamida inyectada con refuerzos metálicos en forma de dos barras metálicas transversales que añaden rigidez y resistencia al asiento. Con formas anatómicas y dotados de esponja de poliuretano de 47 Kg. de densidad. Está recubierto con carcasa protectora y embellecedora de plástico inyectado. Las sujeciones al asiento (tanto de mecanismo como de brazos) se realizan con tornillos de métrica 6 sobre tuercas metálicas encastradas.

Respaldo: Estructura de poliamida y tapizada en cualquier de los colores de nuestro muestrario sobre espuma de 60 Kg/Mc de densidad. El respaldo está dotado de un apoyo lumbar regulable en altura.

Base de 5 radios: Base de 5 radios, forma piramidal y diámetro de 640 mm. Inyectada en nylon negro con 30% de fibra de vidrio, cumpliendo norma ANSI/BIFMA X5.1-1993/8 (* La foto corresponde a base cromada).



TRANSPORTABLE SL. Del Embalse, 9. Fuenlabrada (Madrid) Tf. 916083113. www.transportable.es
transportable@transportable.es.