MAMPARA CIEGA

Sistema de compartimentación formado por tabique divisorio ciego, que presenta un espesor total de 85 mm y modulación vertical variable hasta ancho máximo de 1,20 mt.
Estructura interior oculta de aluminio extrusionado formada por bastidor perimetral con juntas de estanqueidad de neopreno anclado a elemento resistente. Sistema de pilares y travesaños fijados mediante tensores de acero al bastidor perimetral. Canal vista de neopreno entre módulos. Rodapié de aluminio en acabado anodizado.
Paneles de tablero aglomerado plastificado melamina de 16 mm espesor por cada una de las caras, revestidos con lámina de vinilo de 0,2 mm., fijados a la estructura portante de aluminio mediante tetones de acero embutidos a presión. Calidad UNE-EN-14323.
Aislamiento acústico en cámara interior formado por lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 kg/m3 de densidad.
Es un modelo de mampara principalmente instalado en divisiones entre despachos, dejando los frentes con mamparas de vidrio.
Se caracteriza por su elevada atenuación acústica y elegancia en el acabado final.





TRANSPORTABLE SL. Del Embalse, 9. Fuenlabrada (Madrid). Tf 916083113.
www.transportable.es. transportable@transportable.es